

eCH-0020 Datenstandard Meldegründe

Name	Datenstandard Meldegründe
Standard-Nummer	eCH-0020
Kategorie:	Standard
Reifegrad:	Definiert ; Experimentell; Implementiert; Verbreitet
Version:	2.3
Status:	Abgelöst
Genehmigt am	2012-10-16
Ausgabedatum:	2015-02-26
Ersetzt Standard	2.20
Sprachen	Deutsch, Französisch
Autoren:	Fachgruppe Meldewesen Willy Müller, willy.mueller@isb.admin.ch
Herausgeber / Vertrieb	Verein eCH, Mainaustrasse 30, Postfach, 8034 Zürich T 044 388 74 64, F 044 388 71 80 www.ech.ch / info@ech.ch

Zusammenfassung

Das vorliegende Dokument spezifiziert die möglichen Meldegründe, welche zu Mutationen der Daten der Einwohnerkontrollen führen und die Codes, welche für den elektronischen Austausch von Meldegründen zu verwenden sind.

Inhaltsverzeichnis

1	Status des Dokuments	5
2	Anwendungsgebiet	5
3	Grundsätze	6
3.1	Allgemeine Grundsätze	6
3.2	Prozesse für den Austausch von Meldungen.....	7
3.2.1	Ereignismeldung.....	7
3.2.2	Stornierungsmeldungen	7
3.2.3	Korrekturmeldung.....	8
3.2.4	Datenkorrekturen.....	8
3.2.5	Datensynchronisationsmeldungen.....	8
3.3	Zu liefernde Daten	8
3.3.1	Obligatorische Daten pro Meldung	8
3.3.2	Angabe von Identifikatoren für Personen.....	8
3.3.3	Angabe von Beziehungen.....	8
3.3.4	Angabe von Ereignisorten	9
4	Spezifikation	9
4.1	Datensynchronisationsmeldungen.....	9
4.1.1	Meldung Gesamtdatenbestand.....	9
4.1.2	Schlüsselaustausch.....	10
4.1.3	Datenanfrage	11
4.2	Ereignismeldungen.....	11
4.2.1	Geburt	11
4.2.2	Tod	12
4.2.3	Verschollen.....	12
4.2.4	Eheschliessung	13
4.2.5	Trennung.....	14
4.2.6	Aufhebung Trennung.....	14
4.2.7	Scheidung	15
4.2.8	Zivilstandsänderung Partner/in	16
4.2.9	Ungültigerklärung Ehe	17

4.2.10	Einbürgerung Ausländer.....	18
4.2.11	Einbürgerung Schweizer in Gemeinde	18
4.2.12	Bürgerrechtsentlassung aus Gemeinde	18
4.2.13	Aberkennung Schweizer Bürgerrecht.....	19
4.2.14	Wechsel Ausländerkategorie.....	20
4.2.15	Wechsel der Staatsangehörigkeit.....	20
4.2.16	Zuzug.....	21
4.2.17	Wegzug.....	21
4.2.18	Umzug (innerhalb Gemeinde)	22
4.2.19	Zustelladresse.....	22
4.2.20	Änderung Datensperre	23
4.2.21	Umwandlung Meldeverhältnis.....	23
4.2.22	Adoption.....	23
4.2.23	Vormundschaftliche Massnahme	24
4.2.24	Aufhebung vormundschaftliche Massnahme	25
4.2.25	Anerkennung.....	25
4.2.26	Aufhebung beziehungsweise Begründung Kindesverhältnis	26
4.2.27	Namensänderung.....	27
4.2.28	Arbeitgeber-/ Berufswechsel	28
4.2.29	Konfessionswechsel.....	28
4.2.30	Geschlechtsänderung	29
4.2.31	Aufhebung Verschollenerklärung	29
4.2.32	Antrag Verlängerung Ausländerbewilligung.....	30
4.2.33	Eintragung Partnerschaft	30
4.2.34	Auflösung Partnerschaft.....	31
4.2.35	Änderung Schriftensperre	32
4.2.36	Änderung Sorgerecht.....	32
4.2.37	Änderung Bürgerrecht.....	33
4.2.38	Wechsel vormundschaftliche Massnahme	33
4.3	Meldung Korrekturen	34
4.3.1	Korrektur Person	34
4.3.2	Korrektur Meldeverhältnis.....	35

4.3.3	Korrektur Adressdaten.....	35
4.3.4	Korrektur Berufsdaten	36
4.3.5	Korrektur Identifikatoren	36
4.3.6	Korrektur Zusatznamen	37
4.3.7	Korrektur Nationalität.....	38
4.3.8	Korrektur Zustelladresse	38
4.3.9	Korrektur Konfession	39
4.3.10	Korrektur Heimatort.....	39
4.3.11	Korrektur Ausländerkategorie.....	40
4.3.12	Korrektur Zivilstand	40
4.3.13	Korrektur Geburtsort	41
4.3.14	Korrektur Todesdatum	41
4.3.15	Korrektur Korrespondenzsprache.....	42
4.3.16	Änderung Beziehungsdaten	42
5	Sicherheitsüberlegungen	43
6	Haftungsausschluss/Hinweise auf Rechte Dritter	43
7	Urheberrechte.....	44
	Anhang A – Referenzen & Bibliography	45
	Anhang B – Mitarbeit & Überprüfung	45
	Anhang C – Begriffsdefinitionen.....	46
	Anhang D – Mitgeltende Dokumente	46
	Anhang E - Änderung gegenüber Version 2.2.....	47
	Anhang D – Übersicht der Abhängigkeiten der Version 2.3.....	48

1 Status des Dokuments

Abgelöst: Das Dokument wurde durch eine neue, aktuellere Version ersetzt. Die Benutzung ist zwar noch möglich, es wird aber empfohlen, die neuere Version einzusetzen.

2 Anwendungsgebiet

Die Einwohnerkontrollen haben den gesetzlichen Auftrag, Einwohnerregister zu führen und die registrierten und geänderten Personendaten den berechtigten Verwaltungsstellen zu melden. Das vorliegende Dokument spezifiziert

- die möglichen Meldegründe, welche Mutationen der Daten der Einwohnerkontrollen nötig machen und zu einer Meldung an Umsysteme führen,
- die Codes, welche für den elektronischen Austausch der Meldegründe zu verwenden sind
- und die Daten, welche bei Eintreten der entsprechenden Ereignisse an andere Stellen weiterzugeben sind.

Der Standard beschreibt nicht die teilweise hoch komplexen Bedingungen, unter welchen ein Ereignis eintritt. Dies ist in diversen Gesetzen, Verordnungen und Vorschriften geregelt und gehört zum Fachwissen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Einwohnerkontrollen.

Im vorliegenden Dokument **nicht behandelt** werden Ereignisse, welche keine Veränderung der Daten der Einwohnerkontrollen zur Folge haben, aber evtl. dennoch Auslöser für Meldungen sein können. Beispiele sind: Kindergartenpflicht, Feuerwehr, Volljährigkeit, Abstimmungen, Wahlen.

Es werden nur Daten berücksichtigt, welche:

- in den Einwohnerregistern geführt werden
- von den Einwohnerkontrollen aktuell gehalten werden, d.h. für die eine Meldepflicht besteht.

Für den Austausch von Daten welche nicht den vorgängig beschriebenen Grundsätzen entsprechen müssen die Kantone selbst entsprechende Regelungen vorsehen.

Aus der Existenz eines Meldegrunds kann keine Pflicht abgeleitet werden, dass Informationen dazu auszutauschen sind. Für die Weitergabe dieser Informationen braucht es entsprechende gesetzliche Grundlagen (siehe auch Kapitel 5).

Die in diesem Dokument definierten Datenpakete können auch von anderen Systemen zum Datenaustausch verwendet werden. Zum Beispiel den Bundesregistern Infostar, Ordipro und ZEMIS.

Die Codierung der Bundesregister (federalRegister) ist bei den betroffenen Ereignissen wie folgt vorgesehen:

- 1 = Infostar
- 2 = Ordipro
- 3 = ZEMIS

3 Grundsätze

3.1 Allgemeine Grundsätze

Bezüglich der Meldung von Ereignissen aus dem Bereich der Einwohnerkontrolle sind folgende Grundsätze einzuhalten:

- Alle Änderungen an den Daten sind über Ereignisse zu melden.
- Jede Meldung enthält nur die Daten zu einer Person.
- Die identifizierenden Merkmale sind immer zu liefern.
- Grundsätzlich ist bei Attributen immer der Wert nach dem Ereignis zu liefern. Abweichende Sachverhalte sind explizit bei den entsprechenden Ereignismeldungen festgehalten.
- Informationen zu unterschiedlichen Meldegründen dürfen nicht in einer Ereignismeldung zusammengefasst werden.
- Meldegrund 0 ist kein Ersatz für die anderen Meldegründe und darf nur für den Aufbau, respektive den Abgleich von Registern verwendet werden.
- Bei Problemen im Kontext ‚Abgleich Gesamtbestand‘ muss geklärt werden welche Mutationen, verloren‘ gegangen sind.
- Es sind immer alle bekannten Informationen mit dem Ereignis zu liefern auch wenn das entsprechende Element optional ist. Wird ein optionales Element nicht mehr geliefert, so gilt der Sachverhalt als nicht mehr gegeben und kann im Empfängersystem gelöscht werden.
- Ein optionales Element darf nicht leer geliefert werden. Ist die Information nicht bekannt darf das optionale Element nicht übergeben werden.
Beispiel Name im Pass.

Variante 1 Die Information ist bekannt und muss daher übergeben werden.

```
<eCH-0011:foreigner>  
  <eCH-0011:residencePermit>02</eCH-0011:residencePermit>  
  <eCH-0011:residencePermitTill>2010-12-31</eCH-0011:residencePermitTill>  
  <eCH-0011:nameOnPassport>Hanskonrad Muster</eCH-0011:nameOnPassport>  
</eCH-0011:foreigner>
```

Variante 2 Die Information ist nicht bekannt, das Element wird daher nicht übergeben.

```
<eCH-0011:foreigner>  
  <eCH-0011:residencePermit>02</eCH-0011:residencePermit>  
  <eCH-0011:residencePermitTill>2010-12-31</eCH-0011:residencePermitTill>  
</eCH-0011:foreigner>
```

Das Element „householdNumber“ im BaseDelivery wird generell nicht mehr verwendet.

Bei Ereignismeldungen mit fachlichen Gültigkeitsdatum (z.B. Geburtsdatum bei Geburt, Todesdatum bei Tod, Zuzugsdatum bei Zuzug, usw.) muss dieses mit dem eventDate der Meldung übereinstimmen.

Einige fachliche Datumsattribute sind fälschlicherweise als „xs:dateTime“ statt „xs:date“ deklariert. Grundsätzlich gilt für alle fachlichen Datumsattribute, dass diese nur den Tag, nicht aber die Zeit enthalten sollen. Die Zeitangabe wird deshalb in allen Fällen ignoriert.

Jedes Ereignis verfügt über einen Erweiterungspunkt „extension“ vom Typ xs:anyType. Es ist somit bereits mit der Version 1.1 des Standards möglich ergänzende Daten, z.B. Daten gemäss eCH-0101 „Ergänzende Personendaten“, auszutauschen.

3.2 Prozesse für den Austausch von Meldungen

[eCH-0058] beschreibt die Detail-Prozesse für das Übermitteln und Konsumieren von Ereignismeldungen. Es gibt unterschiedliche Szenarien bzw. Use Cases, in welchen der Austausch von Meldungen nötig ist. Entsprechend können folgende Typen von Meldungen unterschieden werden:

- Ereignismeldungen
- Stornierungsmeldungen
- Korrekturmeldungen
- Datenänderungsmeldungen
- Datensynchronisationsmeldungen

3.2.1 Ereignismeldung

Ereignismeldungen werden versandt, wenn ein fachliches Ereignis zu Registrierung oder Änderung der Daten im Einwohnerregister führt, welches an andere Stellen weitergemeldet werden muss. Diese Form von Meldungen ist unter 4.2 beschrieben.

3.2.2 Stornierungsmeldungen

Stornierungsmeldungen werden versandt, wenn einer der beiden folgenden Fälle eintritt:

- Ein bereits gemeldetes Ereignis wurde für eine falsche Person gemeldet.
- Ein bereits gemeldetes Ereignis ist nicht eingetreten, hätte also nicht gemeldet werden dürfen.

In diesen Fällen erfolgt die Meldung mit derselben Struktur mit welcher die falsche Lieferung erfolgt ist. Die Kennzeichnung einer solchen Meldung als „zu stornieren“ erfolgt im fachlichen Umschlag wie er im Standard [eCH-0058] beschrieben wird. Die Folgen einer Stornierungsmeldung können komplex sein. Im Normalfall werden die Empfängersysteme daher derartige Meldungen nicht ohne manuelle Eingriffe abarbeiten können. Wenn Daten aufgrund eines Stornos ändern, so sind diese Änderungen explizit zu melden (in der Regel mittels Korrekturen)

3.2.3 Korrekturmeldung

Korrekturmeldungen werden versandt, wenn die Daten einer früheren Meldung fehlerhaft, Meldegrund und Person jedoch korrekt waren.

In diesen Fällen erfolgt die Meldung mit derselben Struktur der ursprünglichen Lieferung. Im fachlichen Umschlag wird die Meldung als „Korrektur“ gekennzeichnet (vgl. [eCH-0058]).

3.2.4 Datenkorrekturen

Datenkorrekturen werden gemeldet, wenn die Daten im Einwohnerregister ändern, der Anlass dafür jedoch keinem der im Kapitel 4.2 beschriebenen Meldegründe entspricht. Die Definitionen der entsprechenden Meldungen sind im Kapitel 4.2.38 zu finden.

3.2.5 Datensynchronisationsmeldungen

Datensynchronisationsmeldungen dienen dem Abgleich zwischen Registern mit zumindest teilweise identischem Inhalt. Diese Meldungen sind im Kapitel 4.1 beschrieben.

3.3 Zu liefernde Daten

3.3.1 Obligatorische Daten pro Meldung

Jede Ereignismeldung wird zusammen mit generellen Informationen gemeldet. Dazu gehört insbesondere das Ereignisdatum. Die generellen Informationen sind in [eCH-0058] beschrieben.

3.3.2 Angabe von Identifikatoren für Personen

Wird in den beschriebenen Meldegründen von ‚Personenidentifikatoren gemäss eCH-0044‘ gesprochen, so sind immer **alle** identifizierenden Merkmale gemeint. Dies gilt im Besonderen für die Merkmale **Name**, **Vorname(n)**, **Geschlecht** und **Geburtsdatum**.

3.3.3 Angabe von Beziehungen

Bei der Meldung von Ereignissen sind grundsätzlich nur jene Beziehungen zu anderen Personen zu melden, welche im Kontext der entsprechenden Meldung von Bedeutung sind.

Wird in den einzelnen Beschreibungen der Meldegründe von ‚Beziehung zu "xy“‘ gesprochen, so sind immer alle notwendigen Attribute damit gemeint. Dabei erfolgen die Angaben zur Identifizierung der betroffenen Person immer durch Angabe der identifizierenden Merkmale (Schlüsselattribute).

Zusätzlich kann die Beziehung durch Angabe einer vollständigen postalischen Adresse ergänzt werden. Diese Adresse darf dabei aber nur angegeben werden, wenn die Beziehungsperson nicht selber in der Gemeinde wohnhaft ist. Ist die Person in der Gemeinde wohnhaft, wird die Adresse bereits über ihren eigenen Wohnsitz geliefert und soll deshalb nicht redundant geliefert werden, da es sonst zu Differenzen kommen kann.

3.3.4 Angabe von Ereignisorten

Bei der Lieferung von Ereignisorten (Gemeinde in der Schweiz) ist folgendes zu liefern:

- die HistoryId zum Zeitpunkt des Ereignisses
- die BFS-Nummer der aktuellen Gemeinde
- der Name der aktuellen Gemeinde.

4 Spezifikation

Nachfolgend werden alle für den Bereich der Einwohner gültigen Meldegründe aufgelistet und beschrieben.

Sofern in den nachfolgenden Spezifikationen, sowie in den als Anhang vermerkten Dokumenten, nicht explizit ein bestimmter Basisstandard für ein Element erwähnt ist, gelten die Definitionen gemäss eCH-0011.

Müssen zusätzliche Meldegründe ergänzt werden, werden diese am Ende angefügt. Entfallenen Meldegründe, so darf deren Nummer nicht für einen anderen Meldegrund verwendet werden.

Jedes Ereignis verfügt über einen Erweiterungspunkt (Extension, xs:anyType) welcher für spezifische Erweiterungen (z.B. kantonale Erweiterungen) genutzt werden kann.

4.1 Datensynchronisationsmeldungen

Datensynchronisationsmeldungen dienen dem Abgleich zwischen Registern mit zumindest teilweise identischem Inhalt.

4.1.1 Meldung Gesamtdatenbestand Codewert und Bezeichnung

0 = Meldung Gesamtdatenbestand

Präfix baseDelivery

Ereignisbeschreibung: zu definieren von den beteiligten Registern.

Die Meldung des Gesamtdatenbestand dient dem Aufbau, respektive dem Abgleich von Registern. Wann diese Meldung zu liefern ist, ist von den betroffenen Registern zu bestimmen. Es sind nur Daten zu liefern, die per Stichtag der Lieferung gültig sind.

Daten mit Gültigkeit in der Zukunft sind mit separaten Ereignissen zu melden.

Es ist zu beachten, dass in einigen Kantonen die Information zur Konfession (Religion) nicht ausgetauscht werden darf.

Die Meldung Gesamtdatenbestand enthält die Personendaten per Stichtag der Meldung (eventDate). Ob und in welchem Umfang bei der Meldung des Gesamtdatenbestands zusätzlich auch verstorbene oder weggezogene Personen gemeldet werden sollen, ist zwischen den Schnittstellenpartnern zu definieren.

Das Element „comesFrom“ definiert den Zuzugsort der Person. Falls die Person in der Gemeinde geboren wurde, soll der Zuzugsort leer bleiben (Element „comesFrom“ wird nicht geliefert).

Werden mit der baseDelivery auch Tote gemeldet, so sind auch deren Beziehungen zu liefern.

Ereignisdaten

Folgende Informationen zur Person sind diesem Ereignis zu übermitteln:

- sequenz **Person**; "baseDeliveryPerson" type="eCH-0020:baseDeliveryPersonType"
- sequenz **Name des Vaters**; "nameOfFather" type="eCH-0021:nameOfParentAtBirthType" **optional**
- sequenz **Name der Mutter**; "nameOfMother" type="eCH-0021:nameOfParentAtBirthType" **optional**
- sequenz **Beziehungen**; "Relationship" type="eCH-0021:relationshipType" **optional, mehrfach**
- sequenz **Arbeitgeber / Beruf**; "occupation" type="eCH-0021:occupationType" **optional, mehrfach**
- sequenz **Haushaltsnummer**; "householdNumber" type="eCH-0021:householdNumberType" **optional**
- sequenz **Datensperre**; "dataLock" type="eCH-0021:dataLockType" **optional**
- sequenz **Schriftensperre**; "paperLock" type="eCH-0021:paperLockType" **optional**
- sequenz auswahl **Hauptwohnsitz**; "hasMainResidence" type="eCH-0011:mainResidenceType"
- auswahl **Nebenwohnsitz**; "hasSecondaryResidence" type="eCH-0011:secondaryResidenceType"
- auswahl **Anderer Wohnsitz**; "hasOtherResidence" type="eCH-0011:otherResidenceType"
- sequenz **Erweiterung** "extension" type="xs:anyType" **optional**

4.1.2 Schlüsselaustausch

Codewert und Bezeichnung

48 = Schlüsselaustausch

Präfix keyDelivery

Ereignisbeschreibung: zu definieren von den beteiligten Registern.

Die Meldung liefert die vorhandenen Identifikatoren (eCH-0044) zu 1 – n Personen, damit diese im empfangenden Register nachgeführt werden können.

Beim Austausch dieses Ereignisses sind wenn möglich und rechtlich zulässig immer alle vorhandenen Schlüssel auszutauschen. Die personIdentification beinhaltet neben officialName, firstName, sex und dateOfBirth auch die AHV-Versichertennummer sowie die Möglichkeit, eine beliebige Anzahl an benannten Schlüsselattributen zu übergeben.

Ereignisdaten

Folgende Informationen sind diesem Ereignis pro Person zu übermitteln:

sequenz **AnzahlSchlüsselmeldungen**, numberOfKeyMessages"
type="eCH-0020:numberOfMessagesType
sequenz **Person**; "personIdentification" type="eCH-0044:personIdentificationType", **mehrfach**
sequenz **Erweiterung** "extension" type="xs:anyType" **optional**

4.1.3 Datenanfrage

Codewert und Bezeichnung

49 = Anfordern Daten

Präfix dataRequest

Ereignisbeschreibung: Empfänger hat Bedarf für Informationen.

Die Anfrage nach Daten kann grundsätzlich für den gesamten Datenbestand (alle Einwohner einer Gemeinde) oder nur für eine einzelne Person erfolgen. Als Antwort liefert das angefragte System das Ereignis 0 = „Meldung Gesamtdatenbestand“.

Wird das Ereignis ohne personIdentification übergeben, so sind alle Personen des angefragten Registers zu liefern.

Damit die Identifikation der nachgefragten Person im Quellregister mit hoher Zuverlässigkeit erfolgen kann, sind möglichst alle vorhandenen Schlüssel zu übergeben.

Ereignisdaten

Folgende Informationen zur Anfrage der Daten sind diesem Ereignis zu übermitteln:

sequenz **Person**; "personIdentification" type="eCH-0044:personIdentificationType" **optional**
sequenz **Erweiterung** "extension" type="xs:anyType" **optional**

4.2 Ereignismeldungen

Ereignismeldungen werden versandt, wenn ein fachliches Ereignis zu Änderungen der Daten im Einwohnerregister führt, welche an andere Stellen weitergemeldet werden müssen.

4.2.1 Geburt

Codewert und Bezeichnung

1 = Geburt

Präfix birth

Ereignisbeschreibung: Eintrag einer Geburt mit allen erforderlichen Personendaten aufgrund der zivilstandsamtlichen Mitteilung und Verknüpfung mit den Eltern.

Die Angaben für Ausländer sind nicht zwingend, da sie teilweise bei der Geburt noch nicht bekannt sind. Eine Nachmeldung erfolgt über separate Ereignismeldungen.

Sofern bekannt, werden die Angaben zu den leiblichen Eltern (Mutter, Vater) mitgeliefert.

Der Geburtsort muss zwingend geliefert werden.

Bei der Geburtsmeldung fehlen verschiedene Informationen, welche mit einer Meldung Gesamtdatenbestand geliefert würden bzw. für einen eCH-0099-Export notwendig sind (z. B. Zivilstand, Heimatort und Adresse [Meldeverhältnis]). Aus diesem Grund sollen die Angaben anschliessend an die Geburtsmeldung mit folgenden Datenkorrekturmeldungen komplettiert werden:

- Korrektur Person (oder entsprechende detaillierte Korrekturmeldungen)
- Korrektur Meldeverhältnis
- Korrektur Beziehung (wegen „care“ und „nameAtBirth“)

Als Alternative kann auch eine baseDelivery für die betroffene Person erfolgen.

Ereignisdaten

Folgende Informationen zur geborenen Person sind beim Eintreten des Ereignisses zu übermitteln

sequenz **Person**; "birthPerson" type="eCH-0020:birthPersonType"
 sequenz **Mutter**; "mother" type="eCH-0020:birthMotherType" **optional**
 Sequenz **Vater**; "father" type="eCH-0020:birthFatherType" **optional**
 sequenz **Erweiterung** "extension" type="xs:anyType" **optional**

4.2.2 Tod

Codewert und Bezeichnung

2 = Tod

Präfix death

Ereignisbeschreibung: Eintrag des Todes aufgrund zivilstandsamtlicher Mitteilung oder eines ausländischen Dokumentes bei Ausländern.

Aufgrund der Verarbeitung des Todes bei der verstorbenen Person löst dies beim überlebenden Ehepartner eine automatische Änderung des Zivilstandes (verwitwet) aus, wenn diese Person auch in der Gemeinde wohnt.

Im Todesfall ist das Wegzugsdatum im aktuellen Meldeverhältnis mit dem Todesdatum gleichzusetzen. (Dies bedeutet aber keine Wegzugsmeldung.)

Ereignisdaten

Folgende Informationen zur verstorbenen Person sind beim Eintreten des Ereignisses zu übermitteln:

sequenz **Person**; "deathPerson" type="eCH-0020:deathPersonType"
 sequenz **Todesdatum**; "dateOfDeath" type="xs:date"
 sequenz **Erweiterung** "extension" type="xs:anyType" **optional**

4.2.3 Verschollen

Codewert und Bezeichnung

3 = Verschollen

Präfix missing

Ereignisbeschreibung: Eintrag der Verschollenmeldung

Das Todesdatum ist dabei das Datum Rechtskraft.

Die Nachführung des Zivilstandes beim Partner respektive der Partnerin erfolgt über das Ereignis 10 = „Zivilstandsänderung Partner/in“.

Ereignisdaten

Folgende Informationen zur verschollenen Person sind beim Eintreten des Ereignisses zu übermitteln:

sequenz **Person**; "missingPerson" type="eCH-0020:missingPersonType"

sequenz **Todesdatum**; "dateOfDeath" type="xs:date"

sequenz **Erweiterung** "extension" type="xs:anyType" **optional**

4.2.4 Eheschliessung

Codewert und Bezeichnung

4 = Eheschliessung

Präfix marriage

Ereignisbeschreibung: Eintrag einer Eheschliessung aufgrund der zivilstandsamtlichen Mitteilung oder der durch Dokumente belegten Eheschliessung von Ausländern.

Die Eheschliessung wird bei beiden in der Gemeinde niedergelassenen Personen eingetragen. Die beiden Personen werden verknüpft. Ist nur eine Person in der Gemeinde niedergelassen, wird nur bei dieser die Eheschliessung eingetragen.

Bei der Eheschliessung sind beide Partner mit ihren Namen vor der Ehe zu liefern. Die Namensänderung (sofern einer der Partner den Namen des anderen übernimmt) sowie Anpassungen an den Heimatorten sind mit eigenständigen Ereignissen zu liefern. Die Eheschliessung sowie die abhängigen Ereignisse „Namensänderung“ und „Einbürgerung in Gemeinde“ sind mittels uniqueIdBusinessCase (siehe [eCH-0058]) als zusammengehörig zu markieren.

- Bei Schweizer Bürgern sind immer alle bekannten Heimatorte zu melden.
- Wert Zivilstand ist immer: 2 = verheiratet.

Beispiel:

Hans Muster heiratet Vreni Huber. Vreni Huber übernimmt den Namen Ihres Mannes und wird zudem im Heimatort Ihres Ehepartners eingebürgert.

Meldung1: **Eheschliessung für Hans Muster** mit Ehepartnerin Vreni Huber
(Ereignis 4, Eheschliessung)

Meldung2: **Eheschliessung für Vreni Huber** mit Ehepartner Hans Muster
(Ereignis 4, Eheschliessung)

Meldung3: **Namensänderung für Vreni Huber** auf Vreni Muster
(Ereignis 29, Namensänderung)

Meldung4: **Einbürgerung Vreni Muster** im Heimatort ihres Ehepartners
(Ereignis 13, Einbürgerung Schweizer in Gemeinde)

Ereignisdaten

Folgende Informationen zur heiratenden Person sind beim Eintreten des Ereignisses zu übermitteln:

- sequenz **Person**; "marriagePerson" type="eCH-0020:marriagePersonType"
- sequenz **Zivilstand**; "maritalStatus" value="2"
- sequenz **Datum Zivilstand**; "dateOfMaritalStatus" type="xs:date"
- sequenz **Beziehung**; "marriageRelationship" type="eCH-0020:marriageRelationshipType"
optional
- sequenz **Erweiterung** "extension" type="xs:anyType" **optional**

4.2.5 Trennung

Codewert und Bezeichnung

6 = Trennung

Präfix separation

Ereignisbeschreibung: Eintrag einer Trennung (freiwillig oder gerichtlich) eines vorher verheirateten Partners.

Sind beide Partner in der Gemeinde wohnhaft, wird pro Partner eine separate Meldung erstellt.

Dieses Ereignis kann sowohl für Ehepartner wie auch für die eingetragene Partnerschaft verwendet werden.

Der Codewert Trennung kann folgende Werte annehmen:

- 1 = freiwillig getrennt
- 2 = gerichtlich getrennt

Ereignisdaten

Folgende Informationen zur getrennten Person sind beim Eintreten des Ereignisses zu übermitteln:

- sequenz **Person**; "separationPerson" type="eCH-0020:separationPersonType"
- sequenz **Trennung**; "separation" type="eCH-0011:separationType"
- sequenz **Datum der Trennung**; "dateOfSeparation" type="xs:date"
- sequenz **Erweiterung** "extension" type="xs:anyType" **optional**

4.2.6 Aufhebung Trennung

Codewert und Bezeichnung

7 = Aufhebung Trennung

Präfix undoSeparation

Ereignisbeschreibung: Eintrag der Aufhebung einer Trennung eines vorher getrennten Partners.

Sind beide Partner in der Gemeinde wohnhaft, wird pro Partner eine separate Meldung erstellt.

Dieses Ereignis kann sowohl für Ehepartner wie auch für die eingetragene Partnerschaft verwendet werden.

Mit der Meldung wird die bestehende Trennung terminiert.

Ereignisdaten

Folgende Informationen zur Person sind beim Eintreten des Ereignisses zu übermitteln:

sequenz **Person**; "undoSeparationPerson" type="eCH-0020:undoSeparationPersonType"
sequenz **Erweiterung** "extension" type="xs:anyType" **optional**

4.2.7 Scheidung

Codewert und Bezeichnung

8 = Scheidung

Präfix divorce

Ereignisbeschreibung: Eintrag einer Scheidung aufgrund der zivilstandsamtlichen Mitteilung oder entsprechenden ausländischen Dokumenten bei Ausländern. Sind die Betroffenen in verschiedenen Gemeinden niedergelassen erhalten beide Gemeinden eine diesbezügliche Scheidungsmitteilung.

Die Scheidung wird bei der/den in der Gemeinde niedergelassenen Person/en eingetragen und die Kinder werden entsprechend der Zuteilung neu verknüpft.

Ist das Sorgerecht der minderjährigen Kinder zu kennzeichnen, erfolgt dies separat mit dem entsprechenden Ereignis.

Löst eine Scheidung später eine Namensänderung aus, wird diese mit der entsprechenden separaten Mutation verarbeitet.

Sind beide Partner in der Gemeinde wohnhaft, wird pro Partner eine separate Meldung erstellt.

- Neuer Wert Zivilstand ist, 4 = geschieden.

Bei der Verarbeitung der Meldung Scheidung wird eine bestehende Beziehung des Typs „Ehepartner“ implizit aufgelöst bez. terminiert.

Mit einer Scheidung wird eine ggf. vorhandene Trennung terminiert.

Ereignisdaten

Folgende Informationen zur geschiedenen Person sind beim Eintreten des Ereignisses zu übermitteln:

sequenz **Person**; "divorcePerson" type="eCH-0020:divorcePersonType"
sequenz **Zivilstand**; "maritalStatus" value="4"

sequenz **Datum Zivilstand**; "dateOfMaritalStatus" type="xs:date"
sequenz **Erweiterung** "extension" type="xs:anyType" **optional**

4.2.8 Zivilstandsänderung Partner/in Codewert und Bezeichnung

10 = Zivilstandsänderung Partner/in

Präfix MaritalStatusPartner

Ereignisbeschreibung: Eintrag einer Zivilstandsänderung bei einer verheirateten Person oder einer Person mit eingetragener Partnerschaft, weil der Partner verstarb oder für verschollen erklärt wurde.

Dieses Ereignis tritt als Folgeereignis bei folgenden Ereignissen auf:

- Bei Tod einer verheirateten Person:
neuer Zivilstand bei Partner/in 3 = verwitwet
- Bei Tod einer Person in eingetragener Partnerschaft:
neuer Zivilstand bei Partner/in 7 = aufgelöste Partnerschaft, Auflösungsgrund:
durch Tod
- Bei Verschollenerklärung einer verheirateten Person:
neuer Zivilstand bei Partner/in 5 = unverheiratet
- Bei Verschollenerklärung einer Person in eingetragener Partnerschaft:
neuer Zivilstand bei Partner/in 7 = aufgelöste Partnerschaft, Auflösungsgrund:
durch Verschollenerklärung

Der Codewert Auflösungsgrund (wird nur bei aufgelösten Partnerschaften geführt)
kann folgende Werte annehmen:

- 3 = Durch Verschollenerklärung aufgelöste Partnerschaft
- 4 = Durch Tod aufgelöste Partnerschaft

Bei der Verarbeitung der Meldung Zivilstandsänderung Partner wird eine bestehende Beziehung der Typen „Ehepartner“ oder „Eingetragene Partnerschaft“ implizit terminiert.

Mit der Zivilstandsänderung Partner wird eine ggf. vorhandene Trennung terminiert.

Ereignisdaten

Folgende Informationen zur Person sind beim Eintreten des Ereignisses zu übermitteln:

sequenz **Person**; "maritalStatusPartnerPerson" type="eCH-0020:maritalStatusPartnerPersonType"
sequenz **Zivilstand**; "maritalStatus" value="3", "5", "7"
sequenz **Datum Zivilstand**; "dateOfMaritalStatus" type="xs:date"
sequenz **Auflösungsgrund**; "partnerShipAbolition" value="3", "4" **optional**
sequenz **Erweiterung** "extension" type="xs:anyType" **optional**

4.2.9 Ungültigerklärung Ehe Codewert und Bezeichnung

11 = Ungültigerklärung Ehe

Präfix undoMarriage

Ereignisbeschreibung: Eintrag einer Ungültigerklärung einer Ehe aufgrund der zivilstandsamtlichen Mitteilung oder eines entsprechenden ausländischen Dokumentes. Sind die Betroffenen in verschiedenen Gemeinden niedergelassen, erhalten beide Gemeinden eine diesbezügliche Mitteilung.

Die Ungültigerklärung wird bei der/den in der Gemeinde niedergelassenen Person/en eingetragen und die Kinder werden entsprechend der Zuteilung neu verknüpft.

Ist das Sorgerecht der minderjährigen Kinder zu kennzeichnen, so erfolgt dies separat mit dem entsprechenden Ereignis.

Der Zivilstand nach Ungültigerklärung einer Ehe lautet 5 = unverheiratet.

Löst die Ungültigerklärung der Ehe eine Namensänderung aus, ist diese mit der entsprechenden separaten Mutation zu übermitteln.

Wichtig: Die Reihenfolge der Zivilstandsänderungen muss eingehalten werden da sie in anderen Amtsstellen entsprechende Aktionen auslösen kann.

Bei der Verarbeitung der Meldung Ungültigerklärung Ehe wird eine bestehende Beziehung der Typen „Ehepartner“ oder „Eingetragene Partnerschaft“ implizit terminiert.

Bei der Ungültigerklärung einer Ehe wird als Ereignisdatum das Zivilstandsdatum (fachlich das Rechtskraftdatum) übergeben.

Beispiel:

- Heirat am 15.01.2009
- Ungültigerklärung mit Rechtskraft vom 19.02.2010
Zivilstand neu: unverheiratet
Zivilstandsdatum: 19.02.2010

Somit sieht die History für diesen Fall wie folgt aus:
ledig bis 14.01.2009,
verheiratet von 15.01.2009 bis 18.02.2010,
unverheiratet ab 19.02.2010.

Ereignisdaten

Folgende Informationen zur Person sind beim Eintreten des Ereignisses zu übermitteln:

sequenz **Person**; "undoMarriagePerson" type="eCH-0020:undoMarriagePersonType"
sequenz **Zivilstand**; "maritalStatus" value="5"

sequenz **Datum Zivilstand**; "dateOfMaritalStatus" type="xs:date"
sequenz **Erweiterung** "extension" type="xs:anyType" **optional**

4.2.10 Einbürgerung Ausländer

Codewert und Bezeichnung

12 = Einbürgerung Ausländer

Präfix naturalizeForeigner

Ereignisbeschreibung: Eintrag einer Einbürgerung eines Ausländers bei einem schweizerischen Heimatort.

Bei der Einbürgerung von Ausländern wird die ZAR/ZEMIS Nummer implizit inaktiv und auf den kant. Personenplattformen automatisch gelöscht.

Die Staatsangehörigkeit ist bei diesem Ereignis immer auf ,CH' zu setzen.

Ereignisdaten

Folgende Informationen zur eingebürgerten Person sind beim Eintreten des Ereignisses zu übermitteln:

sequenz **Person**; "naturalizationForeignerPerson" type="eCH-0020:naturalizeForeignerPersonType"
sequenz **Heimatort**; "placeOfOrigin"
sequenz **Einbürgerungsdatum**; "naturalizationDate" type="xs:date"
sequenz **Erwerbsgrund**; "reasonOfAcquisition" type="eCH-0020:reasonOfAcquisitionType"
sequenz **Staatsangehörigkeit**; "nationality" type="eCH-0020:swissNationalityType"
sequenz **Erweiterung** "extension" type="xs:anyType" **optional**

4.2.11 Einbürgerung Schweizer in Gemeinde

Codewert und Bezeichnung

13 = Einbürgerung Schweizer in Gemeinde

Präfix naturalizeSwiss

Ereignisbeschreibung: Eintrag der Einbürgerung eines Schweizer in einem weiteren Schweizer Heimatort.

Ereignisdaten

Folgende Informationen zur eingebürgerten Person sind beim Eintreten des Ereignisses zu übermitteln:

sequenz **Person**; "naturalizationSwissPerson" type="eCH-0020:naturalizeSwissPersonType"
sequenz **Heimatort**; "placeOfOrigin" type="eCH-0011:placeOfOriginType"
sequenz **Einbürgerungsdatum**; "naturalizationDate" type="xs:date"
sequenz **Erwerbsgrund**; "reasonOfAcquisition" type="eCH-0020:reasonOfAcquisitionType"
sequenz **Erweiterung** "extension" type="xs:anyType" **optional**

4.2.12 Bürgerrechtsentlassung aus Gemeinde

Codewert und Bezeichnung

14 = Bürgerrechtsentlassung aus Gemeinde

Präfix undoCitizen

Ereignisbeschreibung: Eintrag der Bürgerrechtsentlassung aus einer Schweizer Gemeinde.

Die Einbürgerung in weiteren Gemeinden der Schweiz kann die Entlassung anderer Bürgerrechte zur Folge haben. Die Einwohnerkontrolle verarbeitet diese aufgrund der entsprechenden Mitteilung.

Pro Heimatort mit Entlassung ist ein Ereignis zu liefern

Ereignisdaten

Folgende Informationen zur Person sind beim Eintreten des Ereignisses zu übermitteln:

sequenz **Person**; "citizenshipDischargePerson" type="eCH-0020:undoCitizenPersonType"

sequenz **Heimatort**; "placeOfOrigin" type="eCH-0011:placeOfOriginType"

sequenz **Datum Bürgerrechtsentlassung**; "expatriationDate" type="xs:date"

sequenz **Erweiterung** "extension" type="xs:anyType" **optional**

4.2.13 Aberkennung Schweizer Bürgerrecht

Codewert und Bezeichnung

15 = Aberkennung Schweizer Bürgerrecht

Präfix undoSwiss

Ereignisbeschreibung: Eintrag der Aberkennung des Schweizer Bürgerrechts bei einem Ausländer.

Einem eingebürgerten ausländischen Staatsangehörigen kann das Schweizerbürgerrecht wieder aberkannt werden. Das Schweizer Bürgerrecht wird aufgrund der zivilstandsamtlichen Mitteilung gelöscht und die ausländische Staatsangehörigkeit und die entsprechende Aufenthalts-/Bewilligungsart wieder erstellt.

Bei Aberkennung des Schweizerbürgerrechts beim Vater, erhält das Kind die Staatsangehörigkeit der Mutter zum Zeitpunkt der Geburt.

Unter Staatsangehörigkeit ist jene Staatsangehörigkeit anzugeben, welche die Person wieder annimmt respektive vor dem Schweizer Bürgerrecht hatte.

Bei der Ausländerkategorie ist auch der Wert „Nicht zugeteilt“ zulässig.

Ereignisdaten

Folgende Informationen zur Person sind beim Eintreten des Ereignisses zu übermitteln:

sequenz **Person**; "undoSwissPerson" type="eCH-0020:undoSwissPersonType"

sequenz **Staatsangehörigkeit**; "nationality" type="eCH-0011:nationalityType"

sequenz **Ausländerkategorie**; "residencePermit" type="eCH-0006:residencePermitType" **optional**

sequenz **Name im Pass**; "nameOnPassport" type="eCH-0044:baseNameType" **optional**

sequenz **Erweiterung** "extension" type="xs:anyType" **optional**

4.2.14 Wechsel Ausländerkategorie

Codewert und Bezeichnung

16 = Wechsel Ausländerkategorie

Präfix changeResidencePermit

Ereignisbeschreibung; Eintrag der neuen Ausländerkategorie aufgrund der fremdenpolizeilichen Bewilligung.

Bei Personen aus Drittländern muss die Information zu Beruf und Arbeitgeber gemeldet werden.

Bei der Ausländerkategorie ist die neue Ausländerkategorie anzugeben.

Unter „Gültig bis Datum“ ist anzugeben bis wann die neue Ausländerkategorie gilt.

Mit dieser Meldung kann nur ein Beruf mitgegeben werden. Sind bei der Verarbeitung der Meldung mehrere Berufe vorhanden, kann das Empfängersystem nicht wissen, welcher Eintrag anzupassen ist. Das Empfängersystem löscht deshalb alle vorhandenen Berufe und ergänzt den neu gelieferten Beruf.

Damit keine Berufe verloren gehen, muss das Sendersystem die Berufe mit der Korrekturmeldung „Korrektur Berufe“ nachmelden, falls die Person mehr als einen aktiven Beruf gemeldet hat.

Ereignisdaten

Folgende Informationen zur Person sind beim Eintreten des Ereignisses zu übermitteln:

sequenz **Person**; "changeResidencePermitPerson" type="eCH-0020:changeResidencePermitPersonType"

sequenz **Arbeitgeber / Beruf**; „occupation" type="eCH-0021:occupationType" **optional**

sequenz **Ausländerkategorie**; "residencePermit" type="eCH-0006: residencePermitType "

sequenz **Gültig bis Datum**; "residencePermitTill" type="xs:date"

sequenz **Erweiterung** "extension" type="xs:anyType" **optional**

4.2.15 Wechsel der Staatsangehörigkeit

Codewert und Bezeichnung

17 = Wechsel der Staatsangehörigkeit

Präfix changeNationality

Ereignisbeschreibung : Eintrag der neuen Staatsangehörigkeit eines Ausländers aufgrund vorliegender Dokumente.

Ist mit dem Wechsel der Staatsangehörigkeit ein Wechsel der Ausländerkategorie verbunden (z.B. EU / EFTA zu Drittland), ist dieser Wechsel mit dem entsprechenden Ereignis „Wechsel der Ausländerkategorie“ zu melden.

Ereignisdaten

Folgende Informationen zur Person sind beim Eintreten des Ereignisses zu übermitteln:

- sequenz **Person**; "changeNationalityPerson" type="eCH-0020:changeNationalityPersonType"
- sequenz **Staatsangehörigkeit**; "nationality" type="eCH-0011:nationalityType"
- sequenz **Erweiterung** "extension" type="xs:anyType" **optional**

4.2.16 Zuzug

Codewert und Bezeichnung

18 = Zuzug

Präfix moveIn

Ereignisbeschreibung: Registrierung einer zuziehenden Person.

Bei gleichzeitigem Zuzug weiterer Familienmitglieder werden die Familienbeziehungen ebenfalls registriert.

Sowohl bei Geburts- wie auch beim Herkunftsort ist der Wert ‚unknown‘ zulässig.

Die Weitergabe von Informationen zu Stimm- und Wahlregister wird in einem separaten Standard beschrieben.

Ereignisdaten

Folgende Informationen zur Person sind beim Eintreten des Ereignisses zu übermitteln:

- sequenz **Person**; "moveInPerson" type="eCH-0020:moveInPersonType"
- sequenz **Name des Vaters**; "nameOfFather" type="eCH-0021:nameOfParentAtBirthType" **optional**
- sequenz **Name der Mutter**; "nameOfMother" type="eCH-0021:nameOfParentAtBirthType" **optional**
- sequenz **Beruf**; "occupation" type="eCH-0021:occupationType" **optional, mehrfach**
- sequenz **Beziehung**; "Relationship" type="eCH-0021:relationshipType" **optional, mehrfach**
- sequenz auswahl **Hauptwohnsitz**; "hasMainResidence" type="eCH-0020:moveInAsMainResidenceType"
- auswahl **Nebenwohnsitz**; "hasSecondaryResidence" type="eCH-0020:moveInAsSecondaryResidenceType"
- auswahl **Anderer Wohnsitz**; "hasOtherResidence" type="eCH-0020:moveInAsOtherResidenceType"
- sequenz **Erweiterung** "extension" type="xs:anyType" **optional**

4.2.17 Wegzug

Codewert und Bezeichnung

19 = Wegzug

Präfix moveOut

Ereignisbeschreibung: Eintrag des Wegzugs einer registrierten Person

Aufenthalter werden immer an die Niederlassungsgemeinde abgemeldet, nicht an eine evtl. neue Aufenthaltsgemeinde.

Das Ereignis Wegzug enthält zur wegziehenden Person nur die identifizierenden Merkmale. Möchte die Zuzugsgemeinde die für den Zuzug notwendigen Informationen, so sind diese mittels Datenanfrage (siehe Kapitel 4.1.3) bei der Wegzugsgemeinde anzufragen.

Ereignisdaten

Folgende Informationen zur wegziehenden Person sind beim Eintreten des Ereignisses zu übermitteln:

sequenz **Person**; "moveOutPerson" type="eCH-0020:moveOutPersonType"
 sequenz **Ziel**; "moveOutReportingDestination" type="eCH-0020:moveOutReportingDestinationType"
 sequenz **Erweiterung** "extension" type="xs:anyType" **optional**

4.2.18 Umzug (innerhalb Gemeinde)

Codewert und Bezeichnung

20 = Umzug (innerhalb Gemeinde)

Präfix move

Ereignisbeschreibung: Eintrag der neuen Wohnadresse einer registrierten Person innerhalb der Gemeinde.

Es wird nicht unterschieden ob die Person Niederlasser oder Aufenthaltler ist.

Ereignisdaten

Folgende Informationen zur umziehenden Person sind beim Eintreten des Ereignisses zu übermitteln:

sequenz **Person**; "movePerson" type="eCH-0020:movePersonType"
 sequenz **Adresse**; "moveReportingAddress" type="eCH-0020:moveReportingAddressType"
 sequenz **Erweiterung** "extension" type="xs:anyType" **optional**

4.2.19 Zustelladresse

Codewert und Bezeichnung

21 = Zustelladresse

Präfix contact

Ereignisbeschreibung: Eintrag einer neuen Zustelladresse

Ereignisdaten

Folgende Informationen zur Person sind beim Eintreten des Ereignisses zu übermitteln. Sofern vorhanden, sind auch die Identifikatoren der Kontaktperson zwingend zu liefern:

sequenz **Person**; "contactAddressPerson" type="eCH-0020:contactPersonType"
 sequenz **Kontakt**; "contact" type="eCH-0020:contactContactType"
 sequenz **Datum Gültig bis**; "dateValidTill" type="xs:dateTime" **optional**
 sequenz **Erweiterung** "extension" type="xs:anyType" **optional**

4.2.20 Änderung Datensperre

Codewert und Bezeichnung

22 = Änderung Datensperre

Präfix addressLock

Ereignisbeschreibung: Eintrag eines neuen Wertes für die Datensperre

Der Codewert Datensperre kann folgende Werte annehmen:

1 = Adresssperre

2 = Auskunftssperre

Ereignisdaten

Folgende Informationen zur Person sind beim Eintreten des Ereignisses zu übermitteln:

sequenz **Person**; "addressLockPerson" type="eCH-0020:addressLockPersonType"

sequenz **Datensperre**; "dataLock" type="eCH-0021:dataLockType"

sequenz **Erweiterung** "extension" type="xs:anyType" **optional**

4.2.21 Umwandlung Meldeverhältnis

Codewert und Bezeichnung

23 = Umwandlung Meldeverhältnis

Präfix changeResidenceType

Ereignisbeschreibung: Wechsel einer registrierten Person von Aufenthalt zu Niederlassung (nicht umgekehrt).

Der Wechsel von Niederlassung zu Aufenthalt ist als Wegzug (19) zu behandeln.

Ereignisdaten

Folgende Informationen zur Person sind beim Eintreten des Ereignisses zu übermitteln:

sequenz **Person**; "changeResidenceTypePerson" type="eCH-0020:changeResidenceTypePersonType"

sequenz **Meldeverhältnis**; "changeResidenceTypeReportingRelationship" type="eCH-0020:changeResidenceTypeReportingMunicipalityType"

sequenz **Name des Vaters**; "nameOfFather" type="eCH-0021:nameOfParentAtBirthType" **optional**

sequenz **Name der Mutter**; "nameOfMother" type="eCH-0021:nameOfParentAtBirthType" **optional**

sequenz **Beziehung**; "RelationshipType" type="eCH-0021:relationshipType" **optional, mehrfach**

sequenz **Beruf**; "occupation" type="eCH-0021:occupationType" **optional, mehrfach**

sequenz **Erweiterung** "extension" type="xs:anyType" **optional**

4.2.22 Adoption

Ereignisbeschreibung: Eintrag der Adoption einer registrierten Person

Codewert und Bezeichnung

24 = Adoption

Präfix adoption
Ereignisbeschreibung: Adoption

Das Ereignis wird nur von Infostar an die Einwohnerkontrolle gemeldet und von dieser als Datenkorrektur verarbeitet.

Bei einer Adoption werden die Ereignismeldung Adoption mit den Angaben zum Kind und den Eltern übergeben. Sind Änderungen an Namen und oder Heimatorten sowie Nationalität notwendig, werden dies mit den spezifischen Ereignismeldungen gemeldet.

Alle Ereignismeldungen die zur gleichen Adoption gehören, sind mittels uniqueBusinessId (eCH-0078) als zusammengehörig zu kennzeichnen.

Das Ereignis Adoption wird von der Einwohnerkontrolle als Korrektur-Ereignis verarbeitet.

Ereignisdaten

Folgende Informationen zur Person sind beim Eintreten des Ereignisses zu übermitteln:

sequenz **Person** "adoptionPerson" type="eCH-0020:adoptionChildType"
sequenz **Hinzufügen Elternteil** "addParent" type="eCH-0020:parentType"
optional, mehrfach
sequenz **Entfernen Elternteil** "removeParent" type="eCH-0020:parentType"
optional, mehrfach
sequenz **Ereignisdatum** "eventDate" type="eCH-0020:eventDateType"
sequenz **Erweiterung** "extension" type="xs:anyType" **optional**

"adoptionChildType"

sequenz **Person** "personIdentification"
type="eCH-0044:personIdentificationType"

"parentType"

sequenz **Beziehung** "relationship" type="eCH-0021:relationshipType"

sequenz **Name der Eltern zum Zeitpunkt des Ereignisses** "
nameOfParentAtEvent"
type="eCH-0021:nameOfParentAtBirthType" **optional**

4.2.23 Vormundschaftliche Massnahme

Codewert und Bezeichnung

25 = Vormundschaftliche Massnahme

Präfix guardianMeasure

Ereignisbeschreibung: Eintrag der vormundschaftlichen Massnahme aufgrund der Meldung der Vormundschaftsbehörde.

Es sind zwingend die kantonalen Vorgaben zu beachten!

Beistand- und Beiratschaften müssen nicht mit dem entsprechenden Gesetzesartikel eingetragen werden. Hingegen wird bei allen Massnahmen die Vertreteradresse (evtl. auch mehrere) eingetragen.

Unter Beziehung ist die Beziehung zwischen Mündel und Vormund zu melden.

Das Feld „care“ muss immer geliefert werden (obwohl es als optional definiert ist).

Im Zusammenhang mit der neuen Gesetzgebung zum Kindes- und Erwachsenenschutzrecht KESR müssen ab 1.1.2013 im Bereich der kindes- und erwachsenenschutzrechtlichen Beziehungen zusätzliche Informationen geliefert werden können.

- Es muss ein neuer Beziehungstyp „Vorsorgebeauftragter“ übermittelt werden können.
- Es müssen zu einer kindes- und erwachsenenschutzrechtlichen Beziehung mehrere Gesetzesartikel übermittelt werden können.

Die entsprechenden Anpassungen wurden in einer neuen Minor-Version eCH-0021-3-1 umgesetzt und betreffen die Angaben zur Beziehung „relationship“.

Ereignisdaten

Folgende Informationen zur Person sind beim Eintreten des Ereignisses zu übermitteln:

sequenz **Person**; "guardianMeasurePerson" type="eCH-0020:guardianMeasurePersonType"
 sequenz **Beziehung**; "relationship" type="eCH-0020:guardianMeasureRelationshipType" **optional**
 sequenz **Erweiterung** "extension" type="xs:anyType" **optional**

4.2.24 Aufhebung vormundschaftliche Massnahme Codewert und Bezeichnung

26 = Aufhebung vormundschaftliche Massnahme

Präfix undoGardian

Ereignisbeschreibung: Registration der Aufhebung einer vormundschaftlichen Massnahme.

Ereignisdaten

Folgende Informationen zur Person sind beim Eintreten des Ereignisses zu übermitteln:

sequenz **Person**; "undoGardianPerson" type="eCH-0020:undoGardianPersonType"
 sequenz **Erweiterung** "extension" type="xs:anyType" **optional**

4.2.25 Anerkennung Ereignisbeschreibung: Eintrag der Anerkennung

Codewert und Bezeichnung

27 = Anerkennung

Präfix acknowledgement

Ereignisbeschreibung: Anerkennung

Das Ereignis wird nur von Infostar an die Einwohnerkontrolle gemeldet und von dieser als Datenkorrektur verarbeitet.

Bei der Mitteilung einer Kindesanerkennung nach der Geburt wird die Ereignismeldung EventAcknowledgement übergeben. Sind Änderungen an Namen und oder Heimatorten sowie Nationalität notwendig, werden dies mit den spezifischen Ereignismeldungen gemeldet. Alle Ereignismeldungen die zur gleichen Kindesanerkennung gehören, sind mittels uniqueBusinessId (eCH-0078) als zusammengehörig zu kennzeichnen.

Ereignisdaten

Folgende Informationen zur Person sind beim Eintreten des Ereignisses zu übermitteln:

sequenz **Person** "acknowledgementPerson"
type="eCH-0020:acknowledgementChildType"
sequenz **Vater** "fatherInformation" type="eCH-0020:parentType"
sequenz **Ereignisdatum** "eventDate" type="eCH-0020:eventDateType"
sequenz **Erweiterung** "extension" type="xs:anyType" **optional**

"parentType"
sequenz **Beziehung** "relationship" type="eCH-0021:relationshipType"
sequenz **Name der Eltern zum Zeitpunkt des Ereignisses** "
nameOfParentAtEvent"
type="eCH-0021:nameOfParentAtBirthType" **optional**

"acknowledgementChildType"
sequenz **Person** "personIdentification"
type="eCH-0044:personIdentificationType"

4.2.26 Aufhebung beziehungsweise Begründung Kindesverhältnis

Ereignisbeschreibung: Kindesverhältnis

Codewert und Bezeichnung

28 = Kindesverhältnis

Präfix childRelation

Ereignisbeschreibung: Kindesverhältnis

Das Ereignis wird nur von Infostar an die Einwohnerkontrolle gemeldet und von dieser als Datenkorrektur verarbeitet.

Bei einer Eintragung Kindesverhältnisses werden die Ereignismeldung Kindesverhältnis mit den Angaben zum Kind und den Eltern übergeben. Alle Ereignismeldungen die zur Eintragung Kindesverhältnis gehören, sind mittels uniqueBusinessId (eCH-0078) als zusammengehörig zu kennzeichnen.

Das Ereignis Kindesverhältnis wird von der Einwohnerkontrolle als Korrektur-Ereignis verarbeitet.

Ereignisdaten

Folgende Informationen zur Person sind beim Eintreten des Ereignisses zu übermitteln:

```
sequenz  Person "childRelationshipPerson"
          type="eCH-0020:childRelationshipChildType"
sequenz  Elternteil hinzufügen "addParent" type="eCH-0020:parentType"
          optional, mehrfach
sequenz  Elternteil entfernen "removeParent" type="eCH-0020:parentType"
          optional, mehrfach
sequenz  Ereignisdatum "eventDate" type="eCH-0020:eventDateType"
sequenz  Erweiterung "extension" type="xs:anyType" optional
```

```
"childRelationshipChildType"
  sequenz  Person "personIdentification"
          type="eCH-0044:personIdentificationType"
```

4.2.27 Namensänderung

Codewert und Bezeichnung

29 = Namensänderung

Präfix changeName

Ereignisbeschreibung: Eintrag eines neuen Namens

Dieser Meldegrund betrifft jegliche Namensänderung. Bsp. in Folge einer Heirat, Adoption, Eintrag der Namensänderung aufgrund zivilstandsamtlicher Mitteilung, respektive des Namensänderungsentscheids aus dem Ausland etc.

In den Namenselementen der Personenidentifikation ist bei Namensänderungen immer der ursprüngliche Wert vor dem Ereignis zu liefern.

Ereignisdaten

Folgende Informationen zur Person sind beim Eintreten des Ereignisses zu übermitteln:

```
sequenz  Person; "changeNamePerson" type="eCH-0020:changeNamePersonType"
sequenz  Erweiterung "extension" type="xs:anyType" optional
```

4.2.28 Arbeitgeber-/ Berufswechsel

Codewert und Bezeichnung

30 = Arbeitgeber-/Berufswechsel

Präfix changeOccupation

Ereignisbeschreibung: Eintrag eines neuen Arbeitgebers oder/und Berufs

Ein Meldewesen über den Arbeitgeber- und allenfalls Berufswechsel wird nur für ausländische Staatsangehörige benötigt für die fremdenpolizeiliche Bewilligungserteilung. Es sind mehrere Arbeitgeber möglich.

Bei Schweizern besteht in der Regel keine Meldepflicht. D.h. die Daten sind nicht aktuell und sollten daher auch nicht weitergemeldet werden.

Mit dieser Meldung kann nur ein Beruf mitgegeben werden. Sind bei der Verarbeitung der Meldung mehrere Berufe vorhanden, kann das Empfängersystem nicht wissen, welcher Eintrag anzupassen ist. Das Empfängersystem löscht deshalb alle vorhandenen Berufe und ergänzt den neu gelieferten Beruf.

Damit keine Berufe verloren gehen, muss das Sendersystem die Berufe mit der Korrekturmeldung „Korrektur Berufe“ nachmelden, falls die Person mehr als einen aktiven Beruf gemeldet hat.

Ereignisdaten

Folgende Informationen zur Person sind beim Eintreten des Ereignisses zu übermitteln:

sequenz **Person**; "changeOfOccupationPerson" type="eCH-0020:changeOccupationPersonType"
sequenz **Arbeitgeber/Beruf**; "occupation" type="eCH-0021:occupationType"
sequenz **Erweiterung** "extension" type="xs:anyType" **optional**

4.2.29 Konfessionswechsel

Codewert und Bezeichnung

31 = Konfessionswechsel

Präfix changeReligion

Ereignisbeschreibung: Eintrag einer neuen Konfession aufgrund der Meldung der entsprechenden Kirchgemeinde (kantonal unterschiedliche Regelungen).

Als Konfession ist die neue Konfession nach Konfessionswechsel zu melden.

Es ist zu beachten, dass in einigen Kantonen die Information zur Konfession (Religion) nicht ausgetauscht werden darf.

Ereignisdaten

Folgende Informationen zur Person sind beim Eintreten des Ereignisses zu übermitteln:

sequenz **Person**; "changeOfReligionPerson" type="eCH-0020:changeReligionPersonType"
 sequenz **Konfession**; "religion" type="eCH-0011:religionType"
 sequenz **Erweiterung** "extension" type="xs:anyType" **optional**

4.2.30 Geschlechtsänderung

Ereignisbeschreibung: Eintrag eines neuen Geschlechts

Codewert und Bezeichnung

32 = Geschlechtsänderung

Präfix changeSex

Ereignisbeschreibung: Eintrag einer Geschlechtsänderung

Das Ereignis wird nur von Infostar an die Einwohnerkontrolle gemeldet und von dieser als Datenkorrektur verarbeitet.

Bei der Mitteilung einer Geschlechtsänderung wird die Ereignismeldung changeSexPerson übergeben. Dieses Ereignis wird nur von Infostar verwendet.

Das Ereignis Geschlechtsänderung wird von der Einwohnerkontrolle als Korrektur-Ereignis verarbeitet.

Ereignisdaten

Folgende Informationen zur Person sind beim Eintreten des Ereignisses zu übermitteln:

sequenz **Person** "changeSexPerson" type="eCH-0020:changeSexPersonType"
 sequenz **Ereignisdatum** "eventDate" type="eCH-0020:eventDateType"
 sequenz **Erweiterung** "extension" type="xs:anyType" **optional**

"changeSexPersonType"

sequenz **Person vor Ereignis** "personIdentificationBefore" type="eCH-0044:personIdentificationType"
 sequenz **Person nach Ereignis** "personIdentificationAfter" type="eCH-0044:personIdentificationType"
 sequenz **Ledigname** "originalName" type="eCH-0044:baseNameType" **optional**
 sequenz **Anderer Name** "otherName" type="eCH-0044:baseNameType" **optional**
 sequenz **Geburtsort** "placeOfBirth" type="eCH-0011:birthplaceType"

4.2.31 Aufhebung Verschollenerklärung

Codewert und Bezeichnung

34 = Aufhebung Verschollenerklärung

Präfix undoMissing

Ereignisbeschreibung: Eintrag der Aufhebung einer Verschollenerklärung

Ereignisdaten

Folgende Informationen zur Person sind beim Eintreten des Ereignisses zu übermitteln:

sequenz **Person**; "undoMissingPerson" type="eCH-0020:undoMissingPersonType"
sequenz **Erweiterung** "extension" type="xs:anyType" **optional**

4.2.32 Antrag Verlängerung Ausländerbewilligung

Codewert und Bezeichnung

35 = Antrag Verlängerung Ausländerbewilligung

Präfix renewPermit

Ereignisbeschreibung: Antrag für die Verlängerung einer Ausländerbewilligung

Bei Personen aus Drittländern müssen auch die Informationen zu Beruf und Arbeitgeber gemeldet werden. (Bei Bewilligung C ist der Beruf und der Arbeitgeber nicht zu erfassen).

Mit dieser Meldung kann nur ein Beruf mitgegeben werden. Sind bei der Verarbeitung der Meldung mehrere Berufe vorhanden, kann das Empfängersystem nicht wissen, welcher Eintrag anzupassen ist. Das Empfängersystem löscht deshalb alle vorhandenen Berufe und ergänzt den neu gelieferten Beruf.

Damit keine Berufe verloren gehen, muss das Sendersystem die Berufe mit der Korrekturmeldung „Korrektur Berufe“ nachmelden, falls die Person mehr als einen aktiven Beruf gemeldet hat.

Ereignisdaten

Folgende Informationen zur Person sind beim Eintreten des Ereignisses zu übermitteln:

sequenz **Person**; "changeResidencePermitPerson" type="eCH-0020:renewPermitPersonType"
sequenz **Ausländerkategorie**; "residencePermit" type="eCH-0006:residencePermitType"
sequenz **Gültig-Bis** "residencePermitTill" type="xs:date", **optional**
sequenz **Arbeitgeber/Beruf**; "occupation" type="eCH-0021:occupationType"
sequenz **Erweiterung** "extension" type="xs:anyType" **optional**

4.2.33 Eintragung Partnerschaft

Codewert und Bezeichnung

36 = Eintragung Partnerschaft

Präfix Partnership

Ereignisbeschreibung: Eintrag einer eingetragenen Partnerschaft

Bei der Eintragung der Partnerschaft sind beide Partner mit ihren Namen vor der Eintragung zu liefern. Soll ein „Partnerschaftsname“ geführt werden, so ist dieser mit einem eigenständigen Ereignis zu melden und wird im Feld „AllianznamePartnerschaftsname“ geführt. Die Eintragung sowie die abhängigen Ereignisse „Namensän-

derung“ sind mittels uniqueIdBusinessCase (siehe eCH-0058) als zusammengehörig zu markieren.

Beispiel:

Für Hans Muster und Peter Müller soll eine Partnerschaft eingetragen werden. Hans Muster und Peter Müller möchten zudem einen gemeinsamen Partnerschaftsnamen führen.

Meldung1: **Eintragung Partnerschaft für Hans Muster** mit Partner Peter Müller
(Ereignis 36, Eintragung Partnerschaft)

Meldung2: **Eintragung Partnerschaft für Peter Müller** mit Partner Hans Muster
(Ereignis 36, Eintragung Partnerschaft)

Meldung3: **Eintragen Partnerschaftsname bei Hans Muster**
(Ereignis 29, Namensänderung)

Meldung4: **Eintragen Partnerschaftsname bei Peter Müller**
(Ereignis 29, Namensänderung)

- Neuer Wert Zivilstand ist, 6 = in eingetragener Partnerschaft

Ereignisdaten

Folgende Informationen zur heiratenden Person sind beim Eintreten des Ereignisses zu übermitteln:

sequenz **Person**; "partnershipPerson" type="eCH-0020:partnershipPersonType"

sequenz **Zivilstand**; "maritalStatus" value="6"

sequenz **Datum Zivilstand**; "dateOfMaritalStatus" type="xs:date"

sequenz **Beziehung**; "partnershipRelationship" type="eCH-0020:partnershipRelationshipType"
optional

sequenz **Erweiterung** "extension" type="xs:anyType" **optional**

4.2.34 Auflösung Partnerschaft

Codewert und Bezeichnung

37 = Auflösung Partnerschaft

Präfix undoPartnership

Ereignisbeschreibung: Eintrag der Auflösung einer eingetragenen Partnerschaft

Der neue Wert Zivilstand ist immer: 7 = aufgelöste Partnerschaft

Datum Zivilstand ist das Datum der Rechtskraft

Der Codewert Auflösungsgrund kann folgende Werte annehmen:

1 = Gerichtlich aufgelöste Partnerschaft

2 = Ungültigerklärung

9 = Unbekannt / andere Gründe

Löst die Auflösung der Partnerschaft die Änderung des Partnerschaftsnames aus, so ist dies mittels Namensänderung zu melden.

Mit einer Auflösung Partnerschaft wird eine ggf. vorhandene Trennung terminiert.

Ereignisdaten

Folgende Informationen zur Person sind beim Eintreten des Ereignisses zu übermitteln:

sequenz **Person**; "undoPartnershipPerson" type="eCH-0020:undoPartnershipPersonType"
sequenz **Zivilstand**; "maritalStatus" value="7"
sequenz **Datum Zivilstand**; "dateOfMaritalStatus" type="xs:date"
sequenz **Auflösungsgrund**; "partnerShipAbolition" value="1", "2", "9"
sequenz **Erweiterung** "extension" type="xs:anyType" **optional**

4.2.35 Änderung Schriftensperre

Codewert und Bezeichnung

38 = Änderung Schriftensperre

Präfix paperLock

Ereignisbeschreibung: Setzen bzw. Aufheben der Schriftensperre

Der Codewert Schriftensperre kann folgende Werte annehmen

0 = Schriftensperre nicht gesetzt

1 = Schriftensperre gesetzt

Ereignisdaten

Folgende Informationen zur Person sind beim Eintreten des Ereignisses zu übermitteln:

sequenz **Person**; "paperLockPerson" type="eCH-0020:paperLockPersonType"
sequenz **Schriftensperre**; "paperLock" type="eCH-0021:paperLockType"
sequenz **Erweiterung** "extension" type="xs:anyType" **optional**

4.2.36 Änderung Sorgerecht

Codewert und Bezeichnung

39 = Änderung Sorgerecht

Präfix care

Ereignisbeschreibung: Eintrag eines neuen Sorgerechts

Unter Beziehung ist die Beziehung zwischen der gemeldeten Person und der Person mit dem Sorgerecht zu melden.

Der Wegfall des Sorgerechts infolge Volljährigkeit ist mittels „Änderung Beziehungsdaten (correctRelationship) und nicht mittels „Änderung Sorgerecht“ (care) zu übergeben.

Ereignisdaten

Folgende Informationen zur Person sind beim Eintreten des Ereignisses zu übermitteln:

sequenz **Person**; "carePerson" type="eCH-0020:carePersonType"
sequenz **Beziehung**; "careRelationship" type="eCH-0020:careRelationshipType"
maxOccurs="unbounded", **mehrfach**
sequenz **Erweiterung** "extension" type="xs:anyType" **optional**

4.2.37 Änderung Bürgerrecht

Codewert und Bezeichnung

46 = Änderung Bürgerrecht

Präfix changeCitizen

Ereignisbeschreibung: Eintrag geänderter Bürgerrechte

Es sind alle aktuell gültigen Heimorte zu melden.

Ereignisdaten

Folgende Informationen zur Person sind beim Eintreten des Ereignisses zu übermitteln:

sequenz **Person**; "changeCitizenPerson" type="eCH-0020:changeCitizenPersonType"
sequenz **Heimatort**; "origin" type="eCH-0021:placeOfOriginAddonType" **mehrfach**
sequenz **Erweiterung** "extension" type="xs:anyType" **optional**

4.2.38 Wechsel vormundschaftliche Massnahme

Codewert und Bezeichnung

47 = Wechsel vormundschaftliche Massnahme

Präfix changeGuardian

Ereignisbeschreibung: Eintrag des neuen gesetzlichen Vertreters oder der Vormundschaftsbehörde.

Unter Beziehung ist die Beziehung zwischen Mündel und dem neuen Vormund zu melden.

Das Feld „care“ muss immer geliefert werden (obwohl es als optional definiert ist).

Im Zusammenhang mit der neuen Gesetzgebung zum Kindes- und Erwachsenenschutzgesetz KESR müssen ab 1.1.2013 im Bereich der Kindes- und erwachsenenschutzrechtliche Beziehungen zusätzliche Informationen geliefert werden können.

- Es muss ein neuer Beziehungstyp „Vorsorgebeauftragter“ übermittelt werden können.
- Es müssen zu einer Kindes- und erwachsenenschutzrechtlichen Beziehung mehrere Gesetzesartikel übermittelt werden können.

Die entsprechenden Anpassungen wurden in einer neuen Minor-Version eCH-0021-3-1 umgesetzt und betreffen die Angaben zur Beziehung „relationship“.

Ereignisdaten

Folgende Informationen zur Person sind beim Eintreten des Ereignisses zu übermitteln:

- sequenz **Person**; "gardianMeasurePerson" type="eCH-0020:gardianMeasurePersonType"
- sequenz **Beziehung**; "relationship" type="eCH-0020:gardianMeasureRelationshipType" **optional**
- sequenz **Erweiterung** "extension" type="xs:anyType" **optional**

4.3 Meldung Korrekturen

Die nachfolgenden Meldungen werden für fachlich bedingte Korrekturen verwendet, denen kein explizites fachliches Ereignis zu Grunde liegt bzw. wenn das zu Grunde liegende Ereignis aus Datenschutzgründen nicht weitergemeldet wird (z.B. Adoption).

Es werden pro Meldegrund immer die vollständigen Daten gemäss Schema geliefert, auch wenn sie nicht geändert haben. Somit ist es für das empfangende System möglich weggefallene Informationen zu identifizieren.

Als Ereignisdatum ist bei Korrekturmeldungen, wo nicht anders vermerkt, das Tagesdatum zu melden. Welchen Zeitraum die Korrektur betrifft ist nachfolgend bei jeder Korrekturmeldung explizit festgehalten. Grundsätzlich gilt der neu gemeldete Wert ab definiertem Gültigkeitsbeginn bis unendlich.

Sofern vor der Korrektur kein spezifisches Ereignis gemeldet wurde, gelten die Daten ab erstem Laden des Registers (baseDelivery).

4.3.1 Korrektur Person

Codewert und Bezeichnung

41 = Korrektur Person

Präfix correctPerson

Ereignisbeschreibung: Die Personendaten ändern, wobei dafür kein zu meldender fachlicher Meldegrund vorliegt.

Die identifizierenden Merkmale (gem. eCH-0044) werden zweimal übergeben, einmal mit den ursprünglichen Werten (welche die Person identifizieren) und einmal mit den neuen Werten.

Achtung: Dieses Ereignis wird ab der Version 3.0 des Standards nicht mehr geführt, da es durch die nachfolgend beschriebenen Korrektur-Ereignisse (Korrektur Identifikatoren, Korrektur Zusatznamen) abgelöst wird.

Anstelle der Meldung „Korrektur Person“ sind die spezifischen Korrekturereignisse gemäss Kapitel 4.3.2 bis 4.3.16 zu verwenden.

Die Meldung korrigiert die aktuell gültigen Daten der Person.

Ereignisdaten

Folgende Informationen zur Person sind beim Eintreten des Ereignisses zu übermitteln:

sequenz **Person**; "correctPerson" type="eCH-0020:correctPersonPersonType"
sequenz **Erweiterung** "extension" type="xs:anyType" **optional**

4.3.2 Korrektur Meldeverhältnis Codewert und Bezeichnung

42 = Korrektur Meldeverhältnis

Präfix correctReporting

Ereignisbeschreibung: Die Daten zum Meldeverhältnis ändern, wobei dafür kein zu meldender fachlicher Meldegrund vorliegt.

Hauptwohnsitz = Korrigierte Hauptwohnsitzdaten, sofern registrierte Person in der Gemeinde den Hauptwohnsitz hat.

Nebenwohnsitz = Korrigierte Nebenwohnsitzdaten, sofern die registrierte Person in der Gemeinde den Nebenwohnsitz hat.

Anderer Wohnsitz = Korrigierte Adressdaten, sofern die registrierte Person in der Gemeinde weder Haupt- noch Nebenwohnsitz hat.

Die korrigierten Daten gelten ab dem mit der Korrektur gemeldeten Zuzugsdatum.

Ereignisdaten

Folgende Informationen zur Person sind beim Eintreten des Ereignisses zu übermitteln:

sequenz **Person**, "correctReportingPerson" type="eCH-0020:correctReportingPersonType"
sequenz auswahl **Hauptwohnsitz**; "hasMainResidence" type="eCH-0011:mainResidenceType"
auswahl **Nebenwohnsitz**; "hasSecondaryResidence" type="eCH-0011:secondaryResidenceType"
auswahl **Anderer Wohnsitz**; "hasOtherResidence" type="eCH-0011:otherResidenceType"
sequenz **Erweiterung** "extension" type="xs:anyType" **optional**

4.3.3 Korrektur Adressdaten Codewert und Bezeichnung

43 = Korrektur Adressdaten

Präfix correctAddress

Ereignisbeschreibung: Die Adressdaten ändern, wobei dafür kein zu meldender fachlicher Meldegrund vorliegt.

Die Adresse des Hauptwohnsitzes ist immer zu melden, auch wenn diese nicht ändert.

Bei den Nebenwohnsitzen sind nur jene zu melden, bei welchen die Adresse geändert hat.

Das Ereignis „Korrektur Adressdaten“ ist strukturell nicht korrekt. Die Korrektur der Adressdaten soll daher mittels „Korrektur Meldeverhältnis“ gemeldet werden.

Die Meldung korrigiert die aktuell gültigen Daten der Person (konkret: ab dem aktuellen Zuzugsdatum der Person).

Ereignisdaten

Folgende Informationen zur Person sind beim Eintreten des Ereignisses zu übermitteln:

- sequenz **Person**; "correctAddressPerson" type="eCH-0020:correctAddressPersonType"
- sequenz **Adresse Hauptwohnsitz**; "mainResidenceAddress" type="eCH-0011:dwellingAddressType"
- sequenz **Adresse Nebenwohnsitz**; "secondaryResidenceAddress" type="eCH-0011:dwellingAddressType" **optional, mehrfach**
- sequenz **Andere Adresse**; "otherResidenceAddress" type="eCH-0011:dwellingAddressType" **optional**
- sequenz **Erweiterung** "extension" type="xs:anyType" **optional**

4.3.4 Korrektur Berufsdaten

Codewert und Bezeichnung

45 = Korrektur Berufsdaten

Präfix correctOccupation

Ereignisbeschreibung: Die Berufsdaten oder Arbeitgeberdaten ändern, wobei dafür kein zu meldender fachlicher Meldegrund vorliegt. Es sind alle Angaben zu Arbeitgeber / Beruf zu melden, auch solche die nicht geändert haben. Nicht mehr gemeldete Angaben gelten als gelöscht.

Die korrigierten Daten gelten ab dem mit der Korrektur gemeldeten Ereignisdatum.

Ereignisdaten

Folgende Informationen zur Person sind beim Eintreten des Ereignisses zu übermitteln:

- sequenz **Person**; "correctOccupationPerson" type="eCH-0020:correctOccupationPersonType"
- sequenz **Arbeitgeber /Beruf**; "occupation" type="eCH-0020:correctOccupationOccupationType" **optional, mehrfach**
- sequenz **Erweiterung** "extension" type="xs:anyType" **optional**

4.3.5 Korrektur Identifikatoren

Codewert und Bezeichnung

50 = Korrektur Identifikatoren

Präfix correctIdentification

Ereignisbeschreibung: Die Identifikatoren ändern, wobei dafür kein zu meldender fachlicher Meldegrund vorliegt.

Die identifizierenden Merkmale (gem. eCH-0044) werden zweimal übergeben, einmal mit den ursprünglichen Werten (welche die Person identifizieren) und einmal mit den neuen Werten.

Die Daten aller gemeldeten Elemente (auch officialName und firstName) gelten ab der Erstaufnahme der Daten für die betreffende Person (baseDelivery, Geburt, Zugang).

Ereignisdaten

Folgende Informationen zur Person sind beim Eintreten des Ereignisses zu übermitteln:

sequenz **Person** "correctIdentificationPerson" type="eCH-0020:correctIdentificationPersonType"

sequenz **Erweiterung** "extension" type="xs:anyType" **optional**

4.3.6 Korrektur Zusatznamen Codewert und Bezeichnung

51 = Korrektur Zusatznamen

Präfix correctName

Ereignisbeschreibung: Die Zusatz-Namen der Person ändern, wobei dafür kein zu meldender fachlicher Meldegrund vorliegt.

Achtung: Ändern sich Vorname oder amtlicher Name (gem. eCH-0044), so muss die Korrektur mit dem Ereignis „Korrektur Identifikatoren“ gemeldet werden.

Es werden die aktuell gültigen Daten überschrieben.

Eine korrekte Abbildung ist mit der vorliegenden Schema-Version nicht möglich.

Ereignisdaten

Folgende Informationen zur Person sind beim Eintreten des Ereignisses zu übermitteln:

sequenz **Person** "correctNamePerson" type="eCH-0020:correctNamePersonType"

sequenz Lediger **Name** "originalName" type="eCH-0044:baseNameType", **optional**

sequenz Allianz-/ Partnerschafts**name** "alliancePartnershipName" type="eCH-0044:baseNameType", **optional**

sequenz **Aliasname** "aliasName" type="eCH-0044:baseNameType", **optional**

sequenz **Anderer Name** "otherName" type="eCH-0044:baseNameType", **optional**

- sequenz **Rufname** "callName" type="eCH-0044:baseNameType", **optional**
- sequenz **Name im Pass** "nameOnPassport" type="eCH-0044:baseNameType", **optional**
- sequenz **Erweiterung** "extension" type="xs:anyType" **optional**

4.3.7 Korrektur Nationalität Codewert und Bezeichnung

52 = Korrektur Nationalität

Präfix correctNationality

Ereignisbeschreibung: Die Nationalität der Person ändert, wobei dafür kein zu meldender fachlicher Meldegrund vorliegt.

Die Daten gelten ab dem mitgelieferten Gültigkeitsdatum (nationalityValidFrom)

Ereignisdaten

Folgende Informationen zur Person sind beim Eintreten des Ereignisses zu übermitteln:

- sequenz **Person** "correctNationalityPerson" type="eCH-0020:correctNationalityPersonType"
- sequenz **Nationalität** "nationality" type="eCH-0011:nationalityType"
- sequenz **Gültig-Ab** "nationalityValidFrom" type="xs:dateTime", **optional**
- sequenz **Erweiterung** "extension" type="xs:anyType" **optional**

4.3.8 Korrektur Zustelladresse Codewert und Bezeichnung

53 = Korrektur Zustelladresse

Präfix correctContact

Ereignisbeschreibung: Die Zustelladresse der Person ändert, wobei dafür kein zu meldender fachlicher Meldegrund vorliegt.

Die Daten gelten ab dem gemeldeten Gültig-Ab-Datum (contactValidFrom) bis zum Gültig-Bis-Datum (contactValidTill).

Ereignisdaten

Folgende Informationen zur Person sind beim Eintreten des Ereignisses zu übermitteln:

- sequenz **Person** "correctContactPerson" type="eCH-0020:correctContactPersonType"
- sequenz **Zustelladresse** "contact" type="eCH-0020:correctPersonContactType", **optional**

- sequenz **Gültig-Ab** "contactValidFrom" type="xs:dateTime", **optional**
- sequenz **Gültig-Bis** "contactValidTill" type="xs:dateTime", **optional**
- sequenz **Erweiterung** "extension" type="xs:anyType" **optional**

4.3.9 Korrektur Konfession

Codewert und Bezeichnung

54 = Korrektur Konfession

Präfix correctReligion

Ereignisbeschreibung: Die Konfession der Person ändert, wobei dafür kein zu mel-
dender fachlicher Meldegrund vorliegt.

Die Daten gelten ab dem mitgelieferten Gültigkeitsdatum (religionValidFrom).

Ereignisdaten

Folgende Informationen zur Person sind beim Eintreten des Ereignisses zu übermit-
teln:

- sequenz **Person** "correctReligionPerson" type="eCH-0020:correctReligionPersonType"
- sequenz **Konfession** "religion" type="eCH-0011:religionType"
- sequenz **Gültig-Ab** "religionValidFrom" type="xs:dateTime" , **optional**
- sequenz **Erweiterung** "extension" type="xs:anyType" **optional**

4.3.10 Korrektur Heimatort

Codewert und Bezeichnung

55 = Korrektur Heimatort

Präfix correctOrigin

Ereignisbeschreibung: Die Heimatorte ändern, wobei dafür kein zu meldender fach-
licher Meldegrund vorliegt.

Ereignisdaten

Folgende Informationen zur Person sind beim Eintreten des Ereignisses zu übermit-
teln:

- sequenz **Person** "correctOrigin" type="eCH-0020:correctOriginPersonType"
- sequenz **Heimatorte** "placeOfOrigin" type="eCH-0021:placeOfOriginAddonType", **opti-
onal, mehrfach**
- sequenz **Erweiterung** "extension" type="xs:anyType" **optional**

4.3.11 Korrektur Ausländerkategorie Codewert und Bezeichnung

56 = Korrektur Ausländerkategorie

Präfix correctResidencePermit

Ereignisbeschreibung: Die Aufenthaltsbewilligung ändern, wobei dafür kein zu meldender fachlicher Meldegrund vorliegt.

Die Daten gelten ab gemeldetem Ereignisdatum, betreffen aber nur die aktuell gültige Ausländerkategorie.

Beispiel:

Meldung 1: Ereignisdatum 1.2.2010, Bewilligung Typ "L" gültig bis 1.6.2010

Meldung 2: Ereignisdatum 1.4.2010, Bewilligung Typ "A" gültig bis 1.10.2010

Korrektur: Ereignisdatum 1.3.2010, Bewilligung Typ "B" gültig bis 1.5.2011

Bis zur Korrektur war die Bewilligung von 1.2.2010 bis 31.3.2010 gültig, da sie am 1.4. von der Bewilligung Typ „A“ abgelöst wurde.

Nach der Korrektur war die Bewilligung vom Typ „L“ vom 1.2.2010 bis zum 28.2.2010 gültig, da ab der Korrektur nur noch die Bewilligung vom Typ „B“ gültig ist.

Ereignisdaten

Folgende Informationen zur Person sind beim Eintreten des Ereignisses zu übermitteln:

sequenz	Person "correctResidencePermitPerson" type="eCH-0020:correctResidencePermitPersonType"
sequenz	Ausländerkategorie "residencePermit" type="eCH-0006:residencePermitType"
sequenz	Gültig-Bis "residencePermitTill" type="xs:date", optional
sequenz	Erweiterung "extension" type="xs:anyType" optional

4.3.12 Korrektur Zivilstand Codewert und Bezeichnung

57 = Korrektur Zivilstand

Präfix correctMaritalData

Ereignisbeschreibung: Die Zivilstandsdaten ändern, wobei dafür kein zu meldender fachlicher Meldegrund vorliegt.

Gültig ab gemeldetem Zivilstandsdatum (dateOfMaritalStatus).

Ereignisdaten

Folgende Informationen zur Person sind beim Eintreten des Ereignisses zu übermitteln:

- sequenz **Person** "correctMaritalDataPerson"
type="eCH-0020:correctMaritalDataPersonType"
- sequenz **Zivilstand** "maritalData" type="eCH-0011:maritalDataType"
- sequenz **Erweiterung** "extension" type="xs:anyType" **optional**

4.3.13 Korrektur Geburtsort

Codewert und Bezeichnung

58 = Korrektur Geburtsort

Präfix correctPlaceOfBirth

Ereignisbeschreibung: Der Geburtsort ändert, wobei dafür kein zu meldender fachlicher Meldegrund vorliegt.

Die Daten gelten ab Aufnahme der Person ins Register (baseDelivery, Geburt, Zugang).

Ereignisdaten

Folgende Informationen zur Person sind beim Eintreten des Ereignisses zu übermitteln:

- sequenz **Person** "correctPlaceOfBirthPerson"
type="eCH-0020:correctPlaceOfBirthPersonType"
- sequenz **Geburtsort** "placeOfBirth" type="eCH-0011:birthplaceType"
- sequenz **Erweiterung** "extension" type="xs:anyType" **optional**

4.3.14 Korrektur Todesdatum

Codewert und Bezeichnung

59 = Korrektur Todesdatum

Präfix correctDateOfDeath

Ereignisbeschreibung: Das Todesdatum ändert, wobei dafür kein zu meldender fachlicher Meldegrund vorliegt.

Die Daten gelten ab dem mitgelieferten Todesdatum (dateOfDeath).

Ereignisdaten

Folgende Informationen zur Person sind beim Eintreten des Ereignisses zu übermitteln:

	type="eCH-0020:correctRelationshipPersonType"
sequenz	Name des Vaters; "nameOfFather" type="eCH-0021:nameOfParentAtBirthType" optional
sequenz	Name der Mutter; "nameOfMother" type="eCH-0021:nameOfParentAtBirthType" optional
sequenz	Beziehung; "Relationship" type=" eCH-0021:relationshipType " optional, mehrfach
sequenz	Erweiterung "extension" type="xs:anyType" optional

5 Sicherheitsüberlegungen

Manche Personendaten gehören gemäss Datenschutzgesetz zu den besonders schützenswerten Daten (z.B. Konfession). Die Speicherung und Übertragung von Meldegründen und den zugehörigen Daten darf nur auf Grund und im Rahmen von bestehenden rechtlichen Grundlagen erfolgen und hat die gesetzlichen Datenschutzbestimmungen zu befolgen. Die nötigen Vorkehrungen sind zu treffen, dass die Daten fehlerfrei übertragen und vor, während und nach der Übertragung nur von dazu autorisierten Personen eingesehen und verändert werden können.

6 Haftungsausschluss/Hinweise auf Rechte Dritter

eCH-Standards, welche der Verein **eCH** dem Benutzer zur unentgeltlichen Nutzung zur Verfügung stellt, oder welche **eCH** referenziert, haben nur den Status von Empfehlungen. Der Verein **eCH** haftet in keinem Fall für Entscheidungen oder Massnahmen, welche der Benutzer auf Grund dieser Dokumente trifft und / oder ergreift. Der Benutzer ist verpflichtet, die Dokumente vor deren Nutzung selbst zu überprüfen und sich gegebenenfalls beraten zu lassen. **eCH**-Standards können und sollen die technische, organisatorische oder juristische Beratung im konkreten Einzelfall nicht ersetzen.

In **eCH**-Standards referenzierte Dokumente, Verfahren, Methoden, Produkte und Standards sind unter Umständen markenrechtlich, urheberrechtlich oder patentrechtlich geschützt. Es liegt in der ausschliesslichen Verantwortlichkeit des Benutzers, sich die allenfalls erforderlichen Rechte bei den jeweils berechtigten Personen und/oder Organisationen zu beschaffen.

Obwohl der Verein **eCH** all seine Sorgfalt darauf verwendet, die **eCH**-Standards sorgfältig auszuarbeiten, kann keine Zusicherung oder Garantie auf Aktualität, Vollständigkeit, Richtigkeit bzw. Fehlerfreiheit der zur Verfügung gestellten Informationen und Dokumente gegeben werden. Der Inhalt von **eCH**-Standards kann jederzeit und ohne Ankündigung geändert werden.

Jede Haftung für Schäden, welche dem Benutzer aus dem Gebrauch der **eCH**-Standards entstehen ist, soweit gesetzlich zulässig, wegbedungen.

7 Urheberrechte

Wer **eCH**-Standards erarbeitet, behält das geistige Eigentum an diesen. Allerdings verpflichtet sich der Erarbeitende sein betreffendes geistiges Eigentum oder seine Rechte an geistigem Eigentum anderer, sofern möglich, den jeweiligen Fachgruppen und dem Verein **eCH** kostenlos zur uneingeschränkten Nutzung und Weiterentwicklung im Rahmen des Vereinszweckes zur Verfügung zu stellen.

Die von den Fachgruppen erarbeiteten Standards können unter Nennung der jeweiligen Urheber von **eCH** unentgeltlich und uneingeschränkt genutzt, weiterverbreitet und weiterentwickelt werden.

eCH-Standards sind vollständig dokumentiert und frei von lizenz- und/oder patentrechtlichen Einschränkungen. Die dazugehörige Dokumentation kann unentgeltlich bezogen werden.

Diese Bestimmungen gelten ausschliesslich für die von **eCH** erarbeiteten Standards, nicht jedoch für Standards oder Produkte Dritter, auf welche in den **eCH**-Standards Bezug genommen wird. Die Standards enthalten die entsprechenden Hinweise auf die Rechte Dritter.

Anhang A – Referenzen & Bibliography

- [XSD] XML Schema Part 1: Structures. W3C Recommendation 2. Mai 2001.
XML Schema Part 2: Datatypes. W3C Recommendation 2. Mai 2001.
- [eCH-0058] Ereignisrahmen, beschreibt die Detail-Prozesse für das Übermitteln und Konsumieren von Ereignismeldungen.

Anhang B – Mitarbeit & Überprüfung

Aeberhard Katrin, Stadt Luzern
Patrick Kummer, Bundesamt für Statistik
Bucher Huwyler Erika, Vertretung VSED
Egloff Andrea, Ruf Informatik AG
Furrer Peter, IBM Global Services
Germann Urs, UGC Urs Germann Consulting
Gut Sergio, Stadt Zürich
Haller Stefan, Bedag Informatik AG
Grogg Peter, Bedag Informatik AG
Hubert Feller, Bern
José Juan, Finanzdepartement Kanton Genf
Lionel Denis, Genf
Meili Roger, Stadt Zürich
Müller Willy, ISB
Nedim Muratbegovic, Bundesamt für Statistik
Peterer Thomas, InnoSolv AG
Podolak Stefan, Kanton Bern
Roth Philipp, Exsigno AG
Stingelin Martin, Stingelin Informatik GmbH
Stucky Leo Baudirektion, Kanton Zürich
Sulzer Daniela, Hürlimann Informatik AG
Wenger Stephan, Stadt St. Gallen

Anhang C – Begriffsdefinitionen

Begriff	Definition
Meldegrund	Ein Meldegrund ist ein Ereignis, welches Mutationen der Daten der Einwohnerkontrollen gemäss Standard eCH-0005 "Meldewesen" nötig macht und zu einer Meldung an Umsysteme führt. Mutationen, welche keine Meldung an Umsysteme zur Folge haben, werden in diesem Dokument nicht beschrieben.
Ereignis	Das Eintreten eines spezifischen Sachverhalts, zum Beispiel einer Geburt oder das Erreichen eines bestimmten Zeitpunkts zum Beispiel Volljährigkeit.
Ereignismeldung	Meldung aller relevanten Informationen zu einem bestimmten Meldegrund an eine oder mehrere externe Stelle.

Anhang D – Mitgeltende Dokumente

Dokument	Version	Beschreibung
eCH-0058_Ereignisrahmen	1.0	Beschreibt die generellen Mechanismen der Meldung von Ereignissen

Anhang E - Änderung gegenüber Version 2.2

- Die Präzisierungen / Korrekturen des Addendums zur Version 2.20 wurden in den Standard übernommen. Die entsprechenden Textpassagen sind am Rand gekennzeichnet
- Neuer Anhang D mit der Übersicht der Abhängigkeiten aufgenommen.
- Für die Umsetzung des Kindes- und Erwachsenenschutzrechts KESR wurden folgende Anpassungen vorgenommen:
 - RfC 465 Angabe mehrerer Gesetzesartikel bei basedOnLaw. Dies betrifft die Ereignisse „Vormundschaftliche Massnahme“ und „Wechsel Vormundschaftliche Massnahme“.
 - Neuer Beziehungstyp „Vorsorgebeauftragter“ -> Anpassung im eCH-0021. Der Standardtext des eCH-0020 musste nicht angepasst werden.
 - Neue Gesetzesartikel 398, 399 und 449 bei basedOnLaw -> Anpassung im eCH-0021. Der Standardtext des eCH-0020 musste nicht angepasst werden.
 - Neues optionales Element „basedOnLawAddOn“ für die Angabe von Artikels als Freitext -> Anpassung im eCH-0021. Der Standardtext des eCH-0020 musste nicht angepasst werden.
 - Das Liefern der Beziehung wurde im Ereignis Vormundschaftliche Massnahme auf optional gesetzt. Dies weil bei der Meldung aus dem Zivilstandsamt die Angaben zur Beziehung nicht bekannt sind. Es wird nur das Vorhandensein einer Massnahme gemeldet.
Anpassung in Kapitel 4.2.23 und 4.2.38

Anhang D – Übersicht der Abhängigkeiten der Version 2.3

